



COURTFLEX™ CRACK SEALANT

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235
Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un sellador elastomérico de aplicación en frío para rellenar grietas en superficies pavimentadas para deportes y actividades recreativas. Use para sellar grietas hasta de ½" de ancho. Conserva excelente flexibilidad, elasticidad y adherencia en temperaturas tan bajas como de -26° C en superficies de asfalto y concreto.

COLOR: Disponible en verde, rojo y colores neutros.

USOS BASICOS: Para canchas de tenis, canchas de balón cesto, áreas de juego y superficies para deportes de todo tipo.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO.

APLICACIÓN

Se debe limpiar las grietas de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión.

Vierta en la grieta hasta que esté completamente rellena. El tiempo de fraguado depende de la temperatura, humedad y espesor del sellador. Para obtener mayores resultados, aplique en una superficie seca cuando se sabe que la temperatura no estará por debajo de 10° C o no excederá 120° F.

El material debe estar al nivel o más bajo que el nivel de superficie al completar la aplicación. Antes de que fragüe el material, raspe el excedente de la superficie y use un squeegee de hule (redondeada o preferentemente en forma de V) para asegurar el contorno debajo de la superficie de la aplicación final.

IMPORTANTE

Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 45.72 – 60.96 metros lineales de grietas de ½" de ancho X ½" de profundidad.

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento y métodos de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

24 horas según el grosor del material aplicado

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-11-07-18

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684