



CUSHIONMASTER™ NEUTRAL BASE

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NEUTRAL BASE es un revestimiento de emulsión acrílica al 100% diseñado como un revestimiento de color para los sistemas y superficies de cojines SportMaster cuando se desea una flexibilidad adicional. Las propiedades elastoméricas del Concentrado Flexible proporcionan resistencia y flexibilidad a largo plazo cuando se aplican a las capas de CushionMaster I y II, otros recubrimientos flexibles y sistemas de membrana de reparación de grietas.

Usos: Canchas de tenis, canchas de basketball y otras superficies multiusos.

Color: Neutral. El color deseado se logra mezclando los pigmentos de dispersión ColorPlus.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Para usarlo como capa de afine: Utilice el siguiente diseño de mezcla (basado en tambos de 100 litros) para facilitar los cálculos:

Neutral Base.....	100	litros
Color Plus™.....	7.5	litros
Agua.....	52-62	litros
Arena sílicea (malla 80 a 100).....	90	kg

APLICACIÓN: Aplicar el recubrimiento mezclado con un rastrillo de hule suave. Un mínimo de dos capas es recomendado.

La superficie del pavimento debe estar libre de polvo, suciedad, escombros y cualquier material suelto.

Las capas de CushionMaster deben estar completamente secas antes de aplicar Neutral Base.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo.....	Emulsión Acrílica
Inflamabilidad.....	No inflamable
Punto de inflamabilidad.....	Ninguno
Colores.....	Neutral - Pigmentable
Olor.....	Ligeramente a amoníaco
% Material No Volátil	28 ± 2
Periodo de Conservación ...	1 Año
lbs por galon @ 77° F	9.2 ± .5

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

RENDIMIENTO

Los cálculos de rendimiento están basados en litros no diluidos de Neutral Concentrado y variarán dependiendo de la textura y superficies adyacentes. 0.22 a 0.32 l/m² por cada capa. Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento.

TIEMPO DE SECADO

Neutral Base se seca en 30 a 60 minutos en condiciones de secado óptimas. La temperatura ambiente baja o la humedad alta aumentan el tiempo de secado.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-11-07-18

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684