



TTP-1952b

1. DISTRIBUIDOR

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS.

La pintura para tráfico TTP-1952b SealMaster® cumple con las especificaciones federales TTP-1952b para la pintura acrílica para tráfico a base de agua. La Pintura para Tráfico TTP-1952b proporciona líneas duraderas en superficies de asfalto y de concreto. Esta fórmula 100% acrílica a base de agua es amigable para medio ambiente y proporciona rendimiento y durabilidad excepcionales.

Usos Básicos: Para estacionamientos de asfalto y de concreto, caminos, calles, pisos de fábricas y otras superficies pavimentadas. Diseñada para uso interior y exterior.

Composición: La pintura para tráfico SealMaster® TTP-1952b consiste en una emulsión 100% acrílica de resinas, pigmentos especiales, surfactantes y rellenos.

Tamaños: Disponible en tambos de 200 litros, cubetas de 19 litros.

Color: Blanco y Amarillo

Limitaciones: No se aplicará la Pintura para Tráfico TTP-1952b SealMaster® cuando se pronostica temperaturas por debajo de 10°C en cualquier momento dentro de un período de 24 horas después de su aplicación.

3.- DATOS TÉCNICOS

Consideraciones ambientales:

La Pintura para Tráfico TTP-1952b SealMaster® es una pintura para tráfico de emulsión 100% acrílica amigable para el medio ambiente que contiene menos de 150 gramos por litro de contenido orgánico volátil (COV).

Propiedades Físicas / Químicas:

La Pintura para Tráfico TTP-1952b SealMaster® cumple con los requerimientos federales establecidos en las especificaciones TTP-1952b. (Véase la gráfica).

4. MÉTODO DE PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de material suelto.



Permita que el sellador para pavimento de recién aplicación cure por lo menos 24 horas antes de aplicar la pintura para tráfico.

Métodos: Aplique la Pintura para Tráfico TTP-1952b SealMaster® con un equipo rociador presurizado, brocha o rodillo. Se recomienda que la punta del rociador sea de .017" a .021".

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO

	BLANCA	AMARILLA
-Peso por litro-----	6.40 litros	6.12 litros
-Contenido orgánico volátil (VOC por sus siglas en inglés) -----	< 150 g/l	< 150 g/l
-Viscosidad-----	70-110	70-110
-Secado a tiempo de pick-up-----	< 30 min	< 30 min
-Resistencia a las raspaduras-----	1,000 ciclos min	1,000 ciclos min
-Grado de sangrado-----	.98 min	.98 min
-Reflexión direccional-----	86%	50%
-Opacidad Seca-----	0.965 min	0.965 min
-Resistencia al agua, ciclos -----	8 min.	8 min.
-Solidos totales por peso %-----	64-66	64-66
-PH de la pintura -----	9.6 min	9.6 min

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684



TTP-1952b



Procedimientos de Mezclado:

Mezcle muy bien antes de usar. Use tal cual. NO DILUYA.

Aplicación:

Aplique la Pintura para Tráfico en una proporción de por lo menos 15 milímetros de espesor de película húmeda (99 ml de una línea de 4"). Aplique sobre un pavimento adecuadamente limpio con un equipo rociador presurizado, brocha o rodillo.

Evaluación de los Requerimientos de Material:

Un litro de Pintura para Tráfico TTP-1952b SealMaster® proporcionará 26 m de una línea de 4 pulgadas en 15 mils de espesor cuando esta mojado.

NOTA: Las tasas de cobertura pueden variar según la porosidad del pavimento, del espesor de la aplicación y el método de aplicación.

Precauciones: Para superficies asfálticas nuevas, se deberá permitir un curado de al menos 4 semanas bajo condiciones ambientales ideales (21°C) antes de la aplicación del TTP-1952b. El producto se debe mantener fuera del alcance de los niños. No almacene los tambos a temperaturas inferiores a 4°C.

5. DISPONIBILIDAD.

TTP-1952b está disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

6. GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que TTP-1952b cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la sección 4.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

7. MANTENIMIENTO:

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

8. SERVICIOS TÉCNICOS:

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684