



# ACRYLIC PATCH BINDER

**FABRICANTE** \*Bajo licencia de SealMaster®  
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca,  
C.P 45235 Zapopan, Jal.  
[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)  
Bajo licencia de SealMaster®.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ligante líquido 100% acrílico está diseñado para ser mezclado en el sitio de trabajo con arena y cemento. Idóneo para nivelar y reparar puntos bajos y depresiones de hasta 3/4" de profundidad en canchas de tenis y otros pavimentos de superficies deportivas. Se usa también para rellenar grietas en superficies deportivas de asfalto o concreto hasta de 1" de ancho.

**Color:** Blanco lechoso.

**Usos:** Canchas de tenis o cualquier otra superficie de asfalto o concreto para deportes y actividades recreativas

## PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Para parchar o rellenar depresiones, usa el diseño de mezcla siguiente (en base a 45 kg de arena sílice para facilitar los cálculos):

Acrylic Patch Binder.....13.2 litros  
Arena sílice malla 40-50.....45 kg  
Cemento.....6.8-9 kg  
Agua.....hasta 2  
litros si es necesario.

Nota: Primero mezclar muy bien la arena seca junto con el cemento antes de añadir el Acrylic Patch Binder.

**APLICACIÓN:** La superficie del pavimento debe estar completamente limpia de polvo, suciedad, escombros y todo material suelto. Las superficies de asfalto o concreto nuevas deben curar 30 días antes de aplicar el producto.

Aplique la mezcla con una regla de bordes lisos o una plana. Asegúrese de suavizar los bordes de los parches. Para los parches mayores de 1/2", aplique la mezcla en capas múltiples para lograr la profundidad deseada.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo..... Emulsión Acrílica  
Inflamabilidad..... No inflamable  
Punto de inflamabilidad..... Ninguno  
Periodo de Conservación ..... Evite que se congele el líquido  
Peso por litro a 25°C ..... 8.8 ± .22 kg

**IMPORTANTE:** Se recomienda usar una mezcladora eléctrica (perforadora con mezcladora o mezcladora para mortero). Sin embargo, los materiales se pueden mezclar manualmente.

Mezcle muy bien sólo por 2 a 4 minutos. NO MEZCLE EN EXCESO para evitar la formación de exceso de aire y pérdida de resistencia.

## RENDIMIENTO

Un litro producirá suficiente mezcla para parche (cuando se mezcla con arena y cemento) para rellenar aproximadamente 1.8 m<sup>2</sup> a una profundidad de 1/4".

**CUANDO SE USA COMO RELLENO PARA GRIETAS:** Un litro producirá suficiente material para rellenar 6 ml – 12 ml de grietas, dependiendo de la profundidad y anchura de las grietas.

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento y métodos de aplicación.

## TIEMPO DE SECADO

Deje que la superficie endurezca completamente antes de aplicar los recubrimientos o de abrirla al tráfico peatonal.

## DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

## GARANTÍA

Selladores QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

## MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

## SERVICIOS TÉCNICOS

Selladores QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18

\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21  
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

[ventas@selladoresqr.com.mx](mailto:ventas@selladoresqr.com.mx)

[www.selladoresqr.com.mx](http://www.selladoresqr.com.mx)



**DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO**

## NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

Tel: (998) 416 0683  
(998) 416 0684