



COLOR CONCENTRATE

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SportMaster Color Concentrate es un revestimiento de emulsión acrílica 100% diseñado para canchas de tenis y otras superficies de pavimento deportivas y recreativas.

Color: Disponible en Forest Green, Light Green, Dark Green, Beige, Brown, Red, Maroon, Gray, y Blue.

Usos: canchas de tenis, canchas de básquetbol y otras superficies de asfalto u hormigón de usos múltiples.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Mezclar los materiales hasta obtener una consistencia suave y uniforme. Los siguientes diseños de mezcla se basan en 10 galones de Concentrado de Color para facilitar el cálculo:

Concentrado de color	10 galones
Arena de sílice	70 - 80 libras (Malla 80 - 100)
Agua	5 - 6 galones

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación	100 % Emulsión acrílica
Color.....	Varios disponibles
Olor	Ligero a Amonia
Inflamabilidad	No flamable
Punto de fusión	Ninguno
Peso por galón a 77 ° F	9.2 ± .5

APLICACIÓN

Aplicar con una escobilla de goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.

Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión.

La reparación de defectos de la superficie del pavimento, las depresiones y las grietas se deben reparar antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser al ras y lisas a las superficies adyacentes.

IMPORTANTE

Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.

Las nuevas superficies de asfalto se deben curar de 14 a 28 días antes de la aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer según lo requiera la rugosidad y la porosidad de la superficie para proporcionar un recubrimiento suave y denso para la aplicación de texturas de color y acabados.

Las nuevas superficies de concreto deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba mediana o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion Promoter antes del recubrimiento de color.

RENDIMIENTO

Los cálculos de rendimiento se basan en galones de color sin diluir y varían según la textura de la superficie y la porosidad dentro de los límites a continuación:

.05 a .08 galones por yarda cuadrada por abrigo

TIEMPO DE SECADO

De 30 a 60 minutos en condiciones de secado óptimas. La temperatura ambiente baja o baja y la humedad alta aumentan el tiempo de secado.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684