



READY-MIX COLOR

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ready-Mix Color es una emulsión 100% acrílico diseñado para canchas de tenis y otras superficies de pavimento deportivas y recreativas.

Color: Disponible en Forest Green, Light Green, Dark Green, Beige, Brown, Red, Maroon, Gray, y Blue.

Usos: canchas de tenis, canchas de básquetbol y otras superficies de asfalto u hormigón de usos múltiples.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación 100 % Emulsión acrílica

Color..... Varios disponibles

Olor Ligero a Amonia

Inflamabilidad No flamable

Punto de fusión Ninguno

APLICACIÓN

Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión.

La reparación de defectos de la superficie del pavimento, las depresiones y las grietas se deben reparar antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser al ras y lisas a las superficies adyacentes.

IMPORTANTE

Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.

Las nuevas superficies de asfalto se deben curar de 14 a 28 días antes de la aplicación.

Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer según lo requiera la rugosidad y la porosidad de la superficie para proporcionar un recubrimiento suave y denso para la aplicación de texturas de color y acabados.

RENDIMIENTO

Aproximadamente .12 a .15 galones por yarda cuadrada por capa.

TIEMPO DE SECADO

Ready-Mix Color se seca en 30 a 60 minutos en condiciones de secado óptimas. Permitir 48 horas antes de permitir el tránsito peatonal o el juego.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684