



PETRO SEAL™

1. FABRICANTE

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Petro Seal™ es una emulsión concentrada a base de látex que está diseñada para sellar e imprimir las manchas de aceite en el pavimento asfáltico antes de aplicar el sellador de pavimento. Petro Seal™ ayuda a evitar que el aceite y la gasolina se escurran a través del asfalto recién aplicado o el sellador de pavimento a base de alquitrán de hulla. Petro Seal™ es un material concentrado que se puede diluir hasta en 2 partes de agua por una parte de Petro Seal™

Usos básicos: Para cualquier superficie de pavimento asfáltico, como estacionamientos, vías de acceso, aeropuertos y más.

Composición: Petro Seal™ es una mezcla de emulsión de látex que contiene surfactantes especiales que están diseñados para imprimir manchas a base de petróleo.

Presentación: Petro Seal™ está disponible en contenedores de 5 galones.

4. DATOS TÉCNICOS

Consideraciones ambientales:

Petro Seal™ es una emulsión de látex a base agua amigable con el medio ambiente responsable que contiene menos de 150 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

Propiedades físicas/químicas:

Petro Seal™ cumple con los siguientes requerimientos de material cuando se prueba de acuerdo con las normas ASTM D4758 y ASTM D2939 (vea la tabla).

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO

Clasificación	Emulsión de látex mezclada
No volátiles (%).....	27% min.
Ceniza (no volátiles %).....	< .5%
Gravedad específica	1.04
Flexibilidad	Sin grietas o desprendimiento
Resistencia al impacto.....	Sin astillamiento, desprendimiento o grietas
Continuidad de la película húmeda.....	Lisa, no granular

5. METODOS DE PREPERACIÓN:

La superficie debe estar libre de suciedad y polvo. Limpie con un trapo o raspe la acumulación excesiva de manchas de aceite, grasa y gasolina. Se puede usar una antorcha para quemar cualquier residuo.



Métodos: Petro Seal™ se debe aplicar con un rodillo, brocha o rociador.

Procedimientos para mezclado: Petro Seal™ se presenta en forma concentrada. Petro Seal™ se puede diluir hasta en 2 partes de agua por una parte de Petro Seal™ Sin embargo, comúnmente se recomienda un índice de dilución de 1 a 1. Mezcle completamente antes de aplicar.

Aplicación: Aplique Petro Seal™ mezclado con un rodillo, una brocha o un rociador. Deje que se seque completamente antes de aplicar el sellador de pavimento.



Deje secar de 20 a 30 minutos para poder aplicar cualquier tratamiento superficial.

NOTA: Se puede esparcir una pequeña cantidad de arena en el Petro Seal™ húmedo. Una vez seco, ayudará a crear una mejor adherencia mecánica entre el Petro Seal™ y el sellador del pavimento.

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**



PETRO SEAL™

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento.

El tiempo aproximado de secado a condiciones ambientales normales (23°C y 50% de H.R) es de 60 a 90 minutos. Menores temperaturas o valores de humedad relativa más altos prolongarán los tiempos de secado.

Índice de aplicación del Petro Seal mezclado: Aplique el Petro Seal™ mezclado (Petro Seal™ concentrado y agua) a una proporción de aproximadamente 3.6- 4.9 m²/l.

Requerimiento de material estimado:

Un litro de concentrado de Petro Seal™, cuando se mezcla 1 a 1 con agua, cubrirá aproximadamente 7 -9.8 m².

NOTA: Los índices de cobertura pueden variar dependiendo de la proporción de dilución, la porosidad del pavimento y el método de aplicación.

Precauciones: Para superficies asfálticas nuevas, se deberá permitir un curado de al menos 4 semanas bajo condiciones ambientales ideales (21°C) antes de la aplicación del Petro Seal™ Concentrado. El producto se debe mantener fuera del alcance de los niños. No almacene los tambos a temperaturas inferiores a 4°C.

5. DISPONIBILIDAD.

Petro Seal™ está disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

7. GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que Petro Seal™ Concentrado cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la sección 4.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

8. MANTENIMIENTO:

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

9. SERVICIOS TÉCNICOS:

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un aplicador calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx

www.selladoresqr.com.mx

Tel: (998) 416 0683
(998) 416 0684



**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**